



Boletim Técnico

Emissão: Janeiro de 2001
Revisão 01: 11-08-2005

ARALDITE HOBBY

Adesivo a base de resina epóxi.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ARALDITE HOBBY é um adesivo epóxi, bicomponente utilizado para pequenas colagens e reparos, para a colagem dos mais variados materiais. Isento de solventes, endurece a temperatura ambiente ou a quente.

APLICAÇÕES TÍPICAS

No uso profissional e doméstico é indicado para colar pequenas superfícies de materiais lisos, porosos ou irregulares como azulejos, madeira, vidro, concreto, borracha vulcanizada, fibras naturais, pedras, metais, a maioria dos plásticos rígidos (exceção polietileno, polipropileno, nylon) e outros materiais.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Antes de aplicar o **ARALDITE HOBBY**, limpar as superfícies deixando-as isentas de gordura, poeira, oxidação e tintas remanescentes.
2. Colocar na base que acompanha a embalagem ou recipiente, partes iguais das duas bisnagas. Misturar até obter uma pasta homogênea. **ATENÇÃO: Utilizar a mistura no máximo em 5 minutos.**
3. Aplicar uma camada fina da mistura sobre as duas partes a serem coladas. Juntar pressionando até a completa secagem (se necessário fixar com fita adesiva ou similar).

<i>Da Mistura</i>	
<i>Composição química: Resina epóxi e poliaminoamidas</i>	
<i>Relação de mistura:</i>	1:1
<i>Dureza, Shore "A":</i>	90
<i>Tempo de Manuseio:</i>	Aprox. 5 minutos
<i>Tempo de Secagem (25°C)</i>	10 minutos
<i>Tempo de cura total:</i>	Aprox. 8 horas
<i>Resistência Temperatura:</i>	70°C
<i>Rendimento(g/m²)</i>	300
<i>VALIDADE: 24 meses, desde que armazenado em local seco e arejado.</i>	



Boletim Técnico

Emissão: Janeiro de 2001
Revisão 01: 11-08-2005

ARALDITE HOBBY

Adesivo a base de resina epóxi.

SECAGEM

Ocorre em 10 minutos, à temperatura ambiente de 25°C.

Em temperaturas inferiores, a secagem é mais lenta. Obtém-se a resistência final em 2 horas.

PRECAUÇÕES

ARALDITE HOBBY deve ser utilizado em local ventilado. O produto deve ser mantido longe do alcance das crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com os olhos lavar com bastante água, no mínimo 15 minutos. Se for ingerido não provocar vômitos e procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Ao armazenar verifique se o mesmo não se encontra exposto aos raios solares.

A estabilidade do produto é melhor preservada quando o mesmo é mantido em sua embalagem original e fechada.

Em caso de dúvidas ou maiores informações, contate o Departamento Técnico da Brascola Ltda.

As informações e recomendações contidas neste certificado são resultados obtidos em Laboratório e tem a finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto a Brascola Ltda não assume responsabilidade a respeito dos resultados obtidos, pois não pode controlar todas as condições de utilização. As empresas devem confirmar tais resultados com seus próprios meios e fazer testes rigorosos para se certificarem que um determinado produto seja apropriado para a aplicação desejada.