



## Boletim Técnico

Emissão: Janeiro de 2001  
Revisão 01: 18-08-2005

# ADESIVO EPÓXI ARALDITE PROFISSIONAL

Adesivo a base de resina epóxi.

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **ADESIVO EPÓXI ARALDITE PROFISSIONAL** é um adesivo bi-componente, utilizado para colagem e reparos, para a colagem dos mais variados materiais.

### APLICAÇÕES TÍPICAS

No uso profissional e doméstico é indicado para colar grandes superfícies de materiais lisos, porosos ou irregulares como azulejos, madeira, vidro, concreto, borracha vulcanizada, fibras naturais, pedras, metais, plásticos rígido (exceto polipropileno, polietileno, nylon), entre outros materiais.

### INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Selecionar o meio mais adequado para uma melhor aplicação em sua área: espátula, pincel, etc.
2. Antes de aplicar o **ADESIVO EPÓXI ARALDITE PROFISSIONAL**, certificar se as superfícies estão isentas de gordura, poeira, oxidação e tintas remanescentes.
3. Colocar na base que acompanha a embalagem ou recipiente, partes iguais da resina e endurecedor. Misturar até obter uma pasta homogênea. **ATENÇÃO: Utilizar a mistura até 60 minutos.**
4. Aplicar a mistura em uma das partes. Juntar pressionando até a completa secagem (se necessário fixar com fita adesiva ou similar).
5. Após o manuseio, se houver contato com o produto, lavar as mãos com água e sabão.

<i>Da Mistura</i>	
<i>Composição Química: Resina epóxi e poliaminoamidas</i>	
<i>Relação de mistura:</i>	1:1
<i>Dureza, Shore "A":</i>	95
<i>Tempo de Manuseio:</i>	Aprox. 60 minutos
<i>Tempo de Secagem:</i>	24 horas
<i>Tempo de Cura total:</i>	70°C = 55 minutos 100°C = 13 minutos
<i>Rendimento(g/m<sup>2</sup>):</i>	300
<i>Resistência ao Calor</i>	máximo 80°C
<i>Validade: 36 meses, desde que armazenado em local seco e arejado.</i>	



## Boletim Técnico

Emissão: Janeiro de 2001  
Revisão 01: 18-08-2005

---

# ADESIVO EPÓXI ARALDITE PROFISSIONAL

Adesivo a base de resina epóxi.

---

### **PRECAUÇÕES**

O **ADESIVO EPÓXI ARALDITE PROFISSIONAL** deve ser utilizado em local ventilado.

Manter o produto longe do alcance das crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com os olhos lavar com água corrente em abundância por 15 minutos, se houver ingestão não provocar vômitos e procurar auxílio médico.

### **ARMAZENAMENTO**

Ao armazenar verifique se o mesmo não se encontra exposto aos raios solares.

Armazenar em local seco e arejado com temperatura entre 5°C e 30°C.

A estabilidade do produto é melhor preservada quando o mesmo é mantido em sua embalagem original e fechada.

***Em caso de dúvidas ou maiores informações, contate o Departamento Técnico da Brascola Ltda.***

As informações e recomendações contidas neste certificado são resultados obtidos em Laboratório e tem a finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto a Brascola Ltda não assume responsabilidade a respeito dos resultados obtidos, pois não pode controlar todas as condições de utilização. As empresas devem confirmar tais resultados com seus próprios meios e fazer testes rigorosos para se certificarem que um determinado produto seja apropriado para a aplicação desejada.