

# OXI BLACK F9/F10

## OXIDAÇÃO PRETA A FRIO INSTANTÂNEA

### Descrição

**OXI BLACK F9/F10** é uma composição de agentes oxidantes fortes, à base de ácidos inorgânicos, que promove a oxidação completa e instantânea de superfícies metálicas, formando uma camada preta de acabamento.

### Finalidade

**OXI BLACK F9/F10** é indicado para o acabamento preto de superfícies metálicas, de forma consistente e uniforme, sem modificação dimensional ou estrutural. Indicado para armamentos, ferramentas, parafusos e porcas, objetos de decoração, etc.

### Características

**OXI BLACK F9/F10** oxida a frio instantaneamente, levando a superfície a adquirir uma tonalidade preta de aparência atraente. É simples na aplicação e economiza energia.

### Propriedades

Aspecto	Líquido azul
Densidade a 25 °C	1,00 – 1,20 g/cm <sup>3</sup>
pH	1,5 máximo

### Instruções de uso

- Eliminar graxa e oleosidade pesada com desengraxante **QUIMATIC ED SOLV**.
- Imergir a peça no **QUIMOX** e deixar agir por 5 a 10 minutos. Esta operação é necessária para ativar a superfície.
- Enxaguar a peça com água fria.
- Imergir na solução de **OXI BLACK F9 ou F 10** 1:3 em água. A concentração da solução pode variar de acordo com o material da peça. Manter a peça imersa na solução até ficar perfeitamente preta e retirar logo em seguida.
- É necessário enxaguar logo em seguida para parar o processo de oxidação.
- Proteger então a peça com **QUIMATIC 10** ou **PROTETOR 190**, caso desejar uma superfície brilhante com verniz.

### Embalagens

Produto comercializado em embalagens de 1, 5, 20, 50 L.

### Informações de segurança

**Atenção: Produto corrosivo!** Não ingerir. Impedir contato com os olhos e com a pele. Usar óculos e luvas de segurança no manuseio. Usar em locais bem ventilados. Estritamente para uso industrial. Manter longe de crianças e animais. Para maiores informações e limitações de responsabilidade consultar a FISPQ.