

**DOW CORNING(R) 730 FS SOLVENT
RESISTANT SEALANT**

Versão	Data da revisão:	Numero da FISPQ:	Data da última revisão: -
1. 0	03/20/2015	970175-00001	Data da primeira emissão: 20.03.2015

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : DOW CORNING(R) 730 FS SOLVENT RESISTANT SEALANT

Código do produto : 000000000004097354

Detalhes do fabricante ou do fornecedor

Empresa : Dow Corning Do Brasil Ltda

Endereço : Rod. Jornalista Francisco Aguirra Proença, s/nº - Km 8,5
Bairro: Chácaras Assay CEP 13186-903 Hortolândia/SP

Número do telefone de emergência : Emergency Telephone Number 24 hr : (019)3887-9600
Emergency Telephone Number 24 hr : 0800-0111944
PROQUIMICA (ABIQUIM) 24hr : 0800-0118270
SOS COTEC 0800-172020
SOS COTEC 0800-7077022
SOS COTEC 0800-7071767

Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Inibidores da corrosão
Agentes adesivos, colantes
Materiais para revestimento

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do GHS

Corrosivo para a pele : Categoria 1B

Lesões oculares graves : Categoria 1

Carcinogenicidade (Inalação) : Categoria 2

Elementos de rotulagem do GHS

Pictogramas de risco :



Palavra de advertência : Perigo

Frases de perigo : H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H351 Suspeito de provocar câncer se inalado.

Frases de precaução : **Prevenção:**
P260 Não inale os aerossóis.

DOW CORNING(R) 730 FS SOLVENT
RESISTANT SEALANT

Versão 1.0 Data da revisão: 03/20/2015 Numero da FISPQ: 970175-00001 Data da última revisão: -
Data da primeira emissão: 20.03.2015

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/ proteção ocular/proteção facial.

Resposta de emergência:

P303 + P361 + P353 + P310 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água/tome uma ducha. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P305 + P351 + P338 + P310 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P370 + P261 Em caso de incêndio: Evite inalar os fumos.

Outros perigos que não resultam em classificação

Não conhecido.

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura
Natureza química : Elastômero de fluorossilicone

Componentes perigosos

Nome químico	Nº CAS	Concentração (%)
Dióxido de titânio	13463-67-7	>= 5 - < 10
Viniltriacetoxissilano	4130-08-9	>= 5 - < 10

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Recomendação geral : Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente o médico.
Consultar um médico se os sintomas persistirem ou se houver dúvidas.

Se inalado : Se for inalado, procurar o ar puro.
Se não houver respiração, aplicar respiração artificial.
Se houver dificuldades em respirar, aplicar respiração artificial.
Chamar imediatamente um médico.

Em caso de contato com a pele : Em caso de contato, lavar imediatamente a pele com muita água durante pelo menos 15 minutos enquanto são retirados as roupas e os sapatos contaminados.
Chamar imediatamente um médico.
Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.

**DOW CORNING(R) 730 FS SOLVENT
RESISTANT SEALANT**

Versão	Data da revisão:	Numero da FISPQ:	Data da última revisão: -
1. 0	03/20/2015	970175-00001	Data da primeira emissão: 20.03.2015

- Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo.
- Em caso de contato com o olho : Em caso de contato, lavar imediatamente os olhos com muita água durante pelo menos 15 minutos.
Se for possível remova as lentes de contato, caso use.
Chamar imediatamente um médico.
- Se ingerido : Se ingerido, NÃO provocar vômitos.
Se ocorrer vômito, incline a pessoa para frente.
Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.
Enxágue inteiramente a boca com água.
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados : Provoca lesões oculares graves.
Suspeito de provocar câncer se inalado.
Provoca queimaduras graves.
Causa queimaduras no aparelho digestivo.
- Proteção para o prestador de socorros : Os atendentes de primeiros socorros devem prestar atenção a sua própria proteção e usar o equipamento de proteção individual recomendado quando há risco de exposição.
- Notas para o médico : Trate sintomaticamente e com apoio.

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Meios adequados de extinção : água nebulizada
Espuma resistente ao álcool
Substância química seca
Dióxido de carbono (CO2)
- Agentes de extinção inadequados : Não conhecido.
- Perigos específicos no combate a incêndios : Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.
Desenvolvem vapores muito tóxicos.
A exposição aos produtos de combustão pode ser prejudicial à saúde.
- Produtos de combustão ariscada : Óxidos de carbono
Óxido de silício
Compostos de flúor
Formaldeído
Óxidos de nitrogênio (NOx)
Óxidos metálicos
- Métodos específicos de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao ambiente que esta situado ao seu redor.
Os recipientes fechados devem ser vaporizados com água.

**DOW CORNING(R) 730 FS SOLVENT
RESISTANT SEALANT**

Versão	Data da revisão:	Numero da FISPQ:	Data da última revisão: -
1. 0	03/20/2015	970175-00001	Data da primeira emissão: 20.03.2015

Remover contêineres não danificados da área de incêndio se for seguro fazer isso.
Abandone a área.

Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio.

: Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio.
Usar equipamento de proteção individual.

SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

: Usar equipamento de proteção individual.
Seguir indicação de manipulação segura e recomendações para equipamento de proteção pessoal.

Precauções ambientais

: A descarga no meio ambiente deve ser evitada.
Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores.
Conter e descartar a água usada contaminada.
As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não puder ser controlada.

Métodos e materiais de contenção e limpeza

: Embeber com material absorvente inerte.
Para grandes derramamentos, providencie barreiras ou outro meio de contenção apropriado para evitar que o material se espalhe. Se o material represado puder ser bombeado, armazene o material recuperado em um recipiente adequado.
Limpe o material restante do derramamento com material absorvente adequado.
Regulamentos locais ou nacionais podem ser aplicados a liberações e descarte desse material, bem como aos materiais e aos itens empregados na limpeza de liberações. Você precisará determinar que normas são aplicáveis.
As seções 13 e 15 deste SDS oferecem informações referentes a alguns requisitos locais ou nacionais.

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas

: Consulte as medidas de engenharia na seção CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

Ventilação local/total

: Usar com ventilação de escape local.

Recomendações para manuseio seguro

: Não permitir o contato com a pele ou com as roupas.
Não ingira.
Evitar o contato com os olhos.
Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

**DOW CORNING(R) 730 FS SOLVENT
RESISTANT SEALANT**

Versão 1.0 Data da revisão: 03/20/2015 Numero da FISPQ: 970175-00001 Data da última revisão: -
Data da primeira emissão: 20.03.2015

- Manter longe da água.
Proteja da umidade.
Tomar cuidado para prevenir derramamentos, resíduos e minimizar a liberação para o ambiente.
- Medidas de higiene : Assegure-se que os sistemas de lavagem dos olhos e chuveiros de segurança estão localizados perto do local de trabalho.
Não comer, beber ou fumar durante o uso.
Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
Estas precauções são para manuseio em temperatura ambiente. O uso de aplicações de aerossol/spray em temperaturas elevadas pode exigir precauções adicionais.
- Condições para armazenamento seguro : Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados.
Armazene em local fechado à chave.
Manter hermeticamente fechado.
Armazenar de acordo com os regulamentos particulares nacionais.
- Materiais a serem evitados : Não armazenar com os seguintes tipos de produtos:
Agentes oxidantes fortes
Peróxidos orgânicos
Explosivos

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Componentes	Nº CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controle / Concentração permitida	Base
Dióxido de titânio	13463-67-7	TWA	10 mg/m3 (Dióxido de titânio)	ACGIH

Limites de exposição ocupacional de produtos de decomposição

Componentes	Nº CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controle / Concentração permitida	Base
Acido acético	64-19-7	LT	8 ppm 20 mg/m3	BR OEL
Informações complementares: Grau de insalubridade: médio				
		TWA	10 ppm	ACGIH
		STEL	15 ppm	ACGIH

- Medidas de controle de engenharia** : O processamento pode formar compostos perigosos (ver seção 10).
Minimizar concentrações de exposição no local de trabalho.

**DOW CORNING(R) 730 FS SOLVENT
RESISTANT SEALANT**

Versão	Data da revisão:	Numero da FISPQ:	Data da última revisão: -
1. 0	03/20/2015	970175-00001	Data da primeira emissão: 20.03.2015

Usar com ventilação de escape local.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

- | | |
|--------------------------------|--|
| Proteção respiratória | : Use proteção respiratória, a menos que haja exaustão de ventilação local adequada ou que a avaliação de exposição demonstre que a exposição está dentro das diretrizes de exposição recomendadas. |
| Filtro tipo | : Combinado sob a forma de particulados e vapor orgânico |
| Proteção das mãos
Materiais | : Luvas de borracha ou plástico |
| Observações | : O modelo das luvas de proteção contra agressões químicas devem ser selecionadas de acordo com a concentração e quantidade da substância perigosa e em função do posto de trabalho. O tempo de furos não está determinado para o produto. Troque seguidamente de luvas! Recomenda-se que a resistência a agressões químicas das luvas de proteção acima mencionadas seja esclarecida com o fabricante de luvas para aplicações específicas. Lavar as mãos antes de interrupções, e no final do dia de trabalho. |
| Proteção dos olhos | : Utilizar os seguintes equipamentos de proteção pessoal:
Usar óculos protetores resistentes aos produtos químicos.
Se puderem ocorrer respingos, vestir:
Proteção facial |
| Proteção do corpo e da pele | : Selecionar roupas de proteção apropriadas com base nos dados de resistência química e uma avaliação do potencial de exposição local.
O contato com a pele deve ser evitado, usando vestimentas de proteção impermeáveis (luvas, aventais, botas etc). |

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Aspecto | : pasta |
| Cor | : branco |
| Odor | : Ácido acético |
| Limite de Odor | : dados não disponíveis |
| pH | : Não aplicável |
| Ponto de fusão/congelamento | : dados não disponíveis |
| Ponto de ebulição inicial e | : Não aplicável |

**DOW CORNING(R) 730 FS SOLVENT
RESISTANT SEALANT**

Versão	Data da revisão:	Numero da FISPQ:	Data da última revisão: -
1. 0	03/20/2015	970175-00001	Data da primeira emissão: 20.03.2015

faixa de temperatura de ebulição

Ponto de fulgor : 95 °C
Método: Copo fechado Seta

Taxa de evaporação : Não aplicável

Inflamabilidade (sólido, gás) : Não classificado como risco de inflamabilidade

Limite superior de explosividade : dados não disponíveis

Limite inferior de explosividade : dados não disponíveis

pressão de vapor : Não aplicável

Densidade relativa do vapor : dados não disponíveis

Densidade relativa : 1,41

Solubilidade

Solubilidade em água : dados não disponíveis

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : dados não disponíveis

Temperatura de autoignição : dados não disponíveis

Temperatura de decomposição : dados não disponíveis

Viscosidade

Viscosidade, dinâmica : Não aplicável

Riscos de explosão : Não explosivo

Propriedades oxidantes : A substância ou mistura não está classificada como oxidante.

Peso molecular : dados não disponíveis

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade : Não classificado como perigo de reatividade.

Estabilidade química : Estável em condições normais.

Possibilidade de reações perigosas : Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. O uso a temperaturas elevadas pode formar compostos

**DOW CORNING(R) 730 FS SOLVENT
RESISTANT SEALANT**

Versão	Data da revisão:	Numero da FISPQ:	Data da última revisão: -
1. 0	03/20/2015	970175-00001	Data da primeira emissão: 20.03.2015

altamente nocivos.
Pode reagir com agentes oxidantes fortes.
Quando aquecido a temperaturas acima de 180 °C (356 °F) na presença de ar, quantidades traço de formaldeído podem ser liberadas.
Ventilação adequada é necessária.
Produtos de decomposição perigosos serão formados após o contato com água ou umidade do ar.
Produtos de decomposição perigosos serão formados em temperaturas elevadas.

Condições a serem evitadas : Exposição à umidade.

Materiais incompatíveis : Oxidantes
Água

Produtos de decomposição perigosa
Contato com água ou umidade do ar : Acido acético

Decomposição térmica : Formaldeído
Trifluoropropionaldeído
Ácido fluorídrico

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre as possíveis rotas de exposição : Contato com a pele
Ingestão
Contato ocular

Toxicidade aguda

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

Dióxido de titânio:

Toxicidade aguda oral : DL50 (Ratazana): > 5.000 mg/kg

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Ratazana): > 6,82 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: pó/névoa
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação

Viniltriacetoxissilano:

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Ratazana): 2300 ppm
Duração da exposição: 7 h
Atmosfera de teste: vapor
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação
Observações: Baseados em dados de testes

**DOW CORNING(R) 730 FS SOLVENT
RESISTANT SEALANT**

Versão	Data da revisão:	Numero da FISPQ:	Data da última revisão: -
1. 0	03/20/2015	970175-00001	Data da primeira emissão: 20.03.2015

Corrosão/irritação à pele.

Provoca queimaduras graves.

Componentes:

Dióxido de titânio:

Espécie: Coelho

Resultado: Não provoca irritação na pele

Viniltriacetoxissilano:

Resultado: Corrosivo depois de 3 minutos a 1 hora de exposição

Observações: Baseados em dados de materiais semelhantes

Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca lesões oculares graves.

Componentes:

Dióxido de titânio:

Espécie: Coelho

Resultado: Não irrita os olhos

Viniltriacetoxissilano:

Resultado: Efeitos irreversíveis para os olhos

Observações: Baseados em dados de materiais semelhantes

Sensibilização respiratória ou à pele

Sensibilização à pele.: Não classificado com base nas informações disponíveis.

Sensibilização respiratória: Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

Dióxido de titânio:

Tipos de testes: Ensaio do Linfonodo Local (Local lymph node assay, LLNA)

Rotas de exposição: Contato com a pele

Espécie: Rato

Resultado: negativo

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

Dióxido de titânio:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste do micronúcleo "in vivo"
Espécie: Rato
Resultado: negativo

Viniltriacetoxissilano:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)

**DOW CORNING(R) 730 FS SOLVENT
RESISTANT SEALANT**

Versão	Data da revisão:	Numero da FISPQ:	Data da última revisão: -
1. 0	03/20/2015	970175-00001	Data da primeira emissão: 20.03.2015

Resultado: negativo
Observações: Baseados em dados de testes

Carcinogenicidade

Suspeito de provocar câncer se inalado.

Componentes:

Dióxido de titânio:

Espécie: Ratazana

Via de aplicação: Inalação (poeira/névoa/fumo)

Duração da exposição: 2 Anos

Método: Diretriz de Teste de OECD 453

Resultado: positivo

Observações: O modo de ação mecanismo pode não ser relevante para seres humanos.

Carcinogenicidade - Avaliação : Evidência limitada de carcinogenicidade em estudos de inalação com animais

Toxicidade à reprodução

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Toxicidade em dosagem repetitiva

Componentes:

Dióxido de titânio:

Espécie: Ratazana

NOAEL: 24.000 mg/kg

Via de aplicação: Ingestão

Duração da exposição: 28 d

Espécie: Ratazana

NOAEL: 10 mg/m3

Via de aplicação: Inalação (poeira/névoa/fumo)

Duração da exposição: 2 y

Perigo por aspiração

Não classificado com base nas informações disponíveis.

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Componentes:

Dióxido de titânio:

**DOW CORNING(R) 730 FS SOLVENT
RESISTANT SEALANT**

Versão 1. 0	Data da revisão: 03/20/2015	Numero da FISPQ: 970175-00001	Data da última revisão: - Data da primeira emissão: 20.03.2015
----------------	--------------------------------	----------------------------------	---

- | | |
|--|---|
| Toxicidade para os peixes | : CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Método: Diretriz de Teste de OECD 203 |
| Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. | : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 48 h |
| Toxicidade para as algas | : CE50 (Skeletonema costatum (diatomácea marinha)): > 10.000 mg/l
Duração da exposição: 72 h |
| Toxicidade para as bactérias | : CE50: > 1.000 mg/l
Duração da exposição: 3 h
Método: Diretrizes para o teste 209 da OECD |
| Viniltriacetoxissilano: | |
| Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. | : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Observações: Baseados em dados de testes |
| Toxicidade para as algas | : CE50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Método: EPA-679/4-73-001
Observações: Baseados em dados de testes |
| Avaliação da ecotoxicologia Perigoso ao ambiente aquático – Agudo. | : Este produto não tem efeitos ambientais toxicológicos conhecidos. |

Persistência e degradabilidade

dados não disponíveis

Potencial bioacumulativo

dados não disponíveis

Mobilidade no solo

dados não disponíveis

Outros efeitos adversos

dados não disponíveis

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de disposição

- | | |
|-------------------------|---|
| Resíduos | : Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local. |
| Embalagens contaminadas | : Fazer a disposição como a de um produto não utilizado. Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reci- |

**DOW CORNING(R) 730 FS SOLVENT
RESISTANT SEALANT**

Versão	Data da revisão:	Numero da FISPQ:	Data da última revisão: -
1. 0	03/20/2015	970175-00001	Data da primeira emissão: 20.03.2015

clagem ou descarte.

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamento Internacional

UNRTDG

Número ONU	: UN 1759
Nome apropriado para em- barque	: CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Vinyltriacetoxysilane)
Classe de risco	: 8
Grupo de embalagem	: II
Rótulos	: 8

IATA-DGR

Nº UN/ID	: UN 1759
Nome apropriado para em- barque	: Corrosive solid, n.o.s. (Vinyltriacetoxysilane)
Classe de risco	: 8
Grupo de embalagem	: II
Rótulos	: Corrosive
Instruções de embalagem (aeronave de carga)	: 863
Instruções de embalagem (aeronave de passageiro)	: 859

Código-IMDG

Número ONU	: UN 1759
Nome apropriado para em- barque	: CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Vinyltriacetoxysilane)
Classe de risco	: 8
Grupo de embalagem	: II
Rótulos	: 8
Código EmS	: F-A, S-B
Poluente marinho	: não

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

Regulamento nacional

ANTT 420

Número ONU	: UN 1759
Nome apropriado para em- barque	: SÓLIDO CORROSIVO, N.E. (Viniltriacetoxissilano)
Classe de risco	: 8
Grupo de embalagem	: II

**DOW CORNING(R) 730 FS SOLVENT
RESISTANT SEALANT**

Versão	Data da revisão:	Numero da FISPQ:	Data da última revisão: -
1. 0	03/20/2015	970175-00001	Data da primeira emissão: 20.03.2015

Rótulos	: 8
Número de risco	: 80

SEÇÃO 15. REGULAMENTAÇÕES

Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

Portaria No 1274, controle e fiscalização dos produtos químicos. : Acido acético
Anidrido acético

Os componentes deste produto aparecem nos seguintes inventários:

KECI	: Um ou mais ingredientes não estão listados ou isentos.
REACH	: Consulte o escritório local da Dow Corning.
TSCA	: Todas as substâncias químicas neste material estão inclusas ou isentas de serem listadas no Inventário de Substâncias Químicas da TSCA.
AICS	: Todos ingredientes listados ou isentos.
IECSC	: Todos ingredientes listados ou isentos.
ENCS/ISHL	: Todos os componentes estão listados no ENCS/ISHL ou isentos de listagem em inventários.
DSL	: Todas as substâncias químicas neste produto estão em conformidade com a CEPA 1999 e a NSNR, e estão na ou isentas de listagem na Lista Canadense de Substâncias Domésticas (DSL, Canadian Domestic Substances List).

Inventários

AICS (Austrália) DSL (Canadá), IECSC (China), REACH (União Européia), ENCS (Japão), ISHL (Japão), KECI (Coreia), NZIoC (Nova Zelândia), PICCS (Filipinas), TCSI (Taiwan), TSCA (EUA)

SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações complementares

Origens das informações-chave para compilar esta folha de dados : Dados técnicos internos, dados de resultados de busca de Fichas de Informações de Segurança (SDSs) de matéria-prima, eChem Portal da OECD e Agência Europeia de Produtos Químicos, <http://echa.europa.eu/>

Texto completo de outras abreviações

ACGIH	: Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA
BR OEL	: AGENTES QUÍMICOS CUJA INSALUBRIDADE É CARACTERIZADA POR LIMITE DE TOLERÂNCIA E INSPEÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO

**DOW CORNING(R) 730 FS SOLVENT
RESISTANT SEALANT**

Versão	Data da revisão:	Numero da FISPQ:	Data da última revisão: -
1. 0	03/20/2015	970175-00001	Data da primeira emissão: 20.03.2015

ACGIH / TWA	: média de 8 horas, ponderada de tempo
ACGIH / STEL	: Limite de exposição de curto prazo
BR OEL / LT	: Até 48 horas/semana

As informações fornecidas nesta ficha de segurança estão corretas até onde podemos aferir, informar e acreditar na data de sua publicação. As informações destinam-se apenas como orientação para manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte e eliminação seguros e não devem ser consideradas uma garantia ou especificação de qualidade de qualquer tipo. As informações fornecidas referem-se apenas ao material específico identificado no topo da ficha de segurança (SDS) e podem não ser válidas, quando o material for usado em combinação com outros materiais, ou em qualquer processo, a menos que especificado no texto. Os usuários de materiais devem analisar as informações e recomendações no contexto específico de sua forma pretendida de manuseio, uso, processamento e armazenamento, incluindo uma avaliação da adequação do material da ficha de segurança (SDS) no produto final do usuário, se for o caso.

BR / Z9